



AIPHONE JK-1M



# SÉRIE JK<sup>170°</sup>

# SÉRIE JK 170°

avec angle de caméra de **170°**



Poste de porte JK-DA    Poste de porte JK-DVF    Poste de porte JK-DV    Poste principal intérieur JK-1MED

Visionnez une aire d'entrée **PLUS LARGE** avec balayage **PANTILT et ZOOM**

- Déverrouillage de porte
- Modèle compact, attrayant
- Entrée de détecteur programmable

**Mémoire d'images** pour enregistrer les images des visiteurs

Enregistre automatiquement 6 cadres par image en *modes Zoom et Grand angle!*



\*L'image sur le moniteur est simulée pour illustrer la fonctionnalité.

PORTE **1** → POSTES PRINCIPAUX **2**

# SÉRIE JK<sup>170°</sup>

○ Système de **contrôle d'accès** complets avec *communication audio et vidéo.*

PORTE **1** Poste de porte



**Identifiez** les visiteurs *clairement* derrière les portes fermées



POSTES PRINCIPAUX **2** Postes intérieurs



**JK-DV**  
Poste de porte  
H : 6-13/16 po L : 3-7/8 po P : 1 po



**ou JK-DA**  
Poste de porte  
H : 5-1/8 po L : 3-3/16 po P : 1-7/16 po



**ou JK-DVF**  
Poste de porte  
H : 8-1/4 po L : 5-5/16 po P : 1-7/8 po

**JK-1MED\***  
Poste principal avec mémoire d'image  
H : 7-5/16 po L : 5-5/16 po P : 1-1/16 po

\* Poste principal aussi disponible avec mémoire d'image : JK-1MD

**JK-1HD**  
Poste secondaire  
H : 7-5/16 po L : 5-5/16 po P : 1-1/16 po

**ou JK-1SD**  
Poste secondaire audio seulement  
H : 7-5/16 po L : 3-5/16 po P : 1-1/16 po



**Ensembles en boîte**  
avec mémoire d'image :

- JKS-1AED : JK-DA + JK-1MED + bloc d'alimentation
- JKS-1AEDV : JK-DV + JK-1MED + bloc d'alimentation
- JKS-1AEDF : JK-DVF + JK-1MED + bloc d'alimentation

sans mémoire d'image :

- JKS-1AD : JK-DA + JK-1MD + bloc d'alimentation
- JKS-1ADV : JK-DV + JK-1MD + bloc d'alimentation
- JKS-1ADF : JK-DVF + JK-1MD + bloc d'alimentation